TEDSON DATABLAD | SVENSKA

LIGAAIR - Casambi-relä, 2 kanaler, 10 A

Kompakt relä för tändning och släckning via Casambi. Två separat styrbara växlande reläkontakter.

Tekniska uppgifter

Matning	230 V AC, 50 Hz
Reläutgång	2 växlande kontakter, högst 10 A per relä
Funktion	Till/från, ingen dimring
Egenförbrukning	0,7 W standby / 1,8 W max
Arbetstemperatur	-20 till +50 °C
Mått	50 × 50 × 25 mm
Vikt	120 g
IP-klass	IP64
Anslutningsledare	150 mm, 1 mm^2
Styrning	Casambi Bluetooth

Funktionsbeskrivning, artikelnummer och anvisningar på nästa sida.

LIGAAIR - Casambi-relä, 2 kanaler, 10 A

Artikelnummer och utförande

LIGA.AIR.2.REL.240+

Användning

Kompakt relä för tändning och släckning via Casambi. Två separat styrbara växlande reläkontakter.

Att tänka på vid installation

• Kontrollera lastens startström och lasttyp; 10 A är inte en generell LED-effektgräns.

• Reläet tänder och släcker. För dimring krävs ett separat kompatibelt dimmer- eller drivdonsgränssnitt.

Kom igång med Casambi

Använd Tedsons bildguider för att skapa nätverk, välja rätt produktprofil och prova funktionerna i anläggningen.

Tedsons Casambi-guider

Underlag och vidare läsning

Modellunderlag

Produktuppgifter

Tedsons sammanfattning ersätter inte tillverkarens fullständiga installationsanvisningar. Uppgifterna gäller de angivna modellerna. Kontrollera levererat utförande, vald profil och verklig funktion före överlämning.