TEDSON DATABLAD | SVENSKA

Integral P1 - Casambi PWM-dimmer, 4 kanaler

Styr enfärgade LED-strippar, Tunable White, RGB eller RGBW från Casambi. Fyra PWM-utgångar och separat matning med 12-48 V konstantspänning.

Tekniska uppgifter

Matning	12-48 V DC, konstantspänning
Utgång	4 kanaler PWM, gemensam plus
Last vid 12 V	15 A/kanal, högst 16 A totalt
Last vid 24 V	12,5 A/kanal, högst 16 A totalt
Last vid 48 V	8,2 A/kanal och totalt
PWM-frekvens	18 kHz
LED-typer	Enfärg, TW, RGB, RGBW
Arbetstemperatur	0 till +50 °C
Högsta kapslingstemperatur (tc)	+60 °C
Plintkapacitet	1,5 mm^2
Mått (L × B × H)	52 × 42,51 × 22 mm
IP-klass	IP20
Styrning	Casambi, stöd för Long Range

Funktionsbeskrivning, artikelnummer och anvisningar på nästa sida.

Integral P1 - Casambi PWM-dimmer, 4 kanaler

Artikelnummer och utförande

VS-IP1-W

Användning

Styr enfärgade LED-strippar, Tunable White, RGB eller RGBW från Casambi. Fyra PWM-utgångar och separat matning med 12-48 V konstantspänning.

Att tänka på vid installation

• Välj Casambi-profil efter LED-typ och önskat antal kanaler.

• Kontrollera både strömmen per kanal och summan. Effekten beror på matningsspänningen; 380 W är inte en generell last vid alla spänningar. Drivdon ingår inte.

Kom igång med Casambi

Använd Tedsons bildguider för att skapa nätverk, välja rätt produktprofil och prova funktionerna i anläggningen.

Tedsons Casambi-guider

Underlag och vidare läsning

Modellunderlag

Produktuppgifter

Tedsons sammanfattning ersätter inte tillverkarens fullständiga installationsanvisningar. Uppgifterna gäller de angivna modellerna. Kontrollera levererat utförande, vald profil och verklig funktion före överlämning.