TEDSON DATABLAD | SVENSKA

# Integral D1 - Casambi DALI-styrenhet, 50 mA

Kompakt DALI-styrning med inbyggd bussmatning och två brytaringångar. Välj rätt Casambi-profil för exempelvis gemensam dimring, Tunable White eller styrning av adresser och grupper.

## Tekniska uppgifter

| | |
|---|---|
| **Matning** | 100-277 V AC, 50/60 Hz |
| **DALI-utgång** | 50 mA / 16,5 V DC |
| **DALI-last** | Upp till 25 enheter inom bussens strömbudget |
| **DALI-styrning** | DT6/DT8, broadcast, upp till 8 adresser eller 8 grupper |
| **Brytaringångar** | 2; återfjädrande eller växlande enligt vald profil |
| **Arbetstemperatur** | 0 till +55 °C |
| **Högsta kapslingstemperatur (tc)** | +60 °C |
| **Plintkapacitet** | 2,5 $mm^2$ |
| **Mått (L × B × H)** | 52 × 42,51 × 22 mm |
| **IP-klass** | IP20 |
| **Styrning** | Casambi, stöd för Long Range |

Funktionsbeskrivning, artikelnummer och anvisningar på nästa sida.

# Integral D1 - Casambi DALI-styrenhet, 50 mA

## Artikelnummer och utförande

VS-ID1-W

## Användning

Kompakt DALI-styrning med inbyggd bussmatning och två brytaringångar. Välj rätt Casambi-profil för exempelvis gemensam dimring, Tunable White eller styrning av adresser och grupper.

## Att tänka på vid installation

• 25 anslutna DALI-enheter betyder inte 25 individuellt styrda adresser; profilens gräns för adresser/grupper gäller.

• Enheten har egen bussmatning. Projektera DALI-kretsen enligt tillverkarens anvisning; brytaringångarna känner fas och är inte potentialfria.

## Kom igång med Casambi

Använd Tedsons bildguider för att skapa nätverk, välja rätt produktprofil och prova funktionerna i anläggningen.

Tedsons Casambi-guider

## Underlag och vidare läsning

Modellunderlag

Produktuppgifter

Tedsons sammanfattning ersätter inte tillverkarens fullständiga installationsanvisningar. Uppgifterna gäller de angivna modellerna. Kontrollera levererat utförande, vald profil och verklig funktion före överlämning.