TEDSON

TILLBEHÖR

CUT&CONNECT

PRODUKTBLAD

5 modeller

GEMENSAMT SYSTEM

Silver / svart

VÄLJ RÄTT FÄRG

3 m

MATNINGSKABEL

15 cm

SKARVKABEL

3 A

ELEKTRISKA ÄNDANSLUTNINGAR

Styckvis

TEDSONS SÄLJENHET

TEDSON AB

www.tedson.se

Cut&Connect tillbehör

Samma artikel används för alla modeller den passar till.

ÄNDDELAR - SILVER/GRÅ / SVART

Del / modell	Artikelnummer
Milano slutlock	LUZ-19533 / LUZ-19558
Milano matning 3 m	LUZ-19578 / LUZ-19580
Milano skarv 15 cm	LUZ-19566 / LUZ-19567
Roma slutlock	LUZ-19535 / LUZ-19559
Roma matning 3 m	LUZ-19579 / LUZ-19581
Roma skarv 15 cm	LUZ-19568 / LUZ-19569
Frankfurt slutlock	LUZ-19537 / LUZ-19560
Frankfurt matning 3 m	LUZ-19538-3M / LUZ-19556-3M
Berlin slutlock	LUZ-19539 / LUZ-19561
Berlin matning 3 m	LUZ-19540-3M / LUZ-19555-3M
Sophia slutlock	LUZ-19531 / LUZ-19557
Sophia matning 3 m	LUZ-19532-3M / LUZ-19554-3M
Sophia skarv 15 cm	LUZ-19570 / LUZ-19571

MONTERINGSCLIPS - SAMMA ARTIKEL, FLERA PROFILER

Milano / Frankfurt	LUZ-20001 / LUZ-20002
Roma / Berlin	LUZ-20007 / LUZ-20008
Sophia	LUZ-20015 / LUZ-20016

Matningsändanslutning och slutändlock är två separata artiklar. Änddelarnas färg benämns silver på sidan; grå ändlock anges av tillverkaren som RAL 7035.

TEDSON

TILLBEHÖR

CUT&CONNECT

PRODUKTBLAD

2 m
OPAL KÅPA

60 %
KÅPANS LJUSTRANSMISSION

Polykarbonat
EASY-ON-KÅPA

24 V DC
SYSTEMSPÄNNING

IP65
KRÄVER KORREKT TÄTNING

4 clips
INGÅR PER PROFILPAKET

TEDSON AB

www.tedson.se

Passform och användning

Kåpa, skarv och montage till samma Cut&Connect-system.





GEMENSAMMA KOMPONENTER

LUZ-18002	Opal easy-ON-kåpa, 2 m. Passar Milano, Roma, Frankfurt, Berlin och Sophia.
LUZ-42232	Transparent Cut&Connect-profilskarv. Passar Milano, Roma, Frankfurt och Berlin.

Kåpans angivna ljustransmission 60 % gäller själva kåpan. Den är inte ett uppmätt ljusflöde för en färdig armatur. LED-strippen utan kapsling har IP20.

MONTERINGS- OCH ANSLUTNINGSVILLKOR

Kontrollera profilmodell, färg och änddel innan montering. Pressa in elektriska ändanslutningar helt och följ polariteten. Matningsändanslutningar och 15 cm skarvkablar har 3 A maxström. Vid vidarekoppling begränsas kontakten av summan av all efterföljande LED-last.

15 W/m dimensioneras till högst 4 m totalt per 75 W-drivdon. 5 W/m dimensioneras till högst 6 m sammanhängande list med 36 W som standard. Använd enkanaliga 24 V-drivdon, DALI eller FAS-dimring.

Välj rätt clips för profilen. LUZ-20001/20002 passar Milano och Frankfurt, LUZ-20007/20008 passar Roma och Berlin och LUZ-20015/20016 passar Sophia. Tillverkaren anger även Paris, Lola, Antonio och Ricardo för LUZ-20007/20008. Samma clipartikel används för alla kompatibla profiler.

IP65 förutsätter kompatibel easy-ON-kåpa och rätt tätning. Täta änddelar och kabelgenomföringar enligt Tedsons guide. Skyddsklass och strömgräns för skarv LUZ-42232 ska bekräftas för den avsedda kombinationen; använd den inte för att öka systemets tillåtna last eller maxlängd.

Öppna Tedsons IP65-tätningsguide (PDF)