# PREMIUM 16

Flexibel LED NEON för bastu




| 24 VDC | 6 W/m | IP68 | 110 °C |
|---|---|---|---|
| DRIFTSPÄNNING | EFFEKT | KAPSLING | MAX DRIFTTEMP. |

Samtliga varianter är specificerade för en drifttemperatur upp till 110 °C.

## Byggd för ljus i varma miljöer

Premium 16 är en böjbar, silikoninkapslad LED-linje för indirekt belysning i bastu. Serien finns i varmvita och RGB-utföranden med samma högsta drifttemperatur.

**LJUSFÄRGER**
2200 K, 2700 K och RGB

**ARTIKELVARIANTER**
1, 2, 3 och 5 m; RGB 5 m

**ANSLUTNING**
6 m kabel; RGB med två 6 m anslutningar




**Illustration: enfärgad LED, 16,5 × 16,5 mm**

# Tekniska data & utföranden

## TEKNISKA DATA / ENFÄRGAD & RGB

| | |
|---|---|
| DRIFTSPÄNNING<br>**24 VDC** | EFFEKT<br>**6 W/m** |
| LED-TÄTHET<br>**120 LED/m enf. / 72 LED/m RGB** | KAPNINGSINTERVALL<br>**100 mm enf. / 83,3 mm RGB** |
| KAPSLINGSKLASS<br>**IP68** | TVÄRSNITT<br>**16,5 × 16,5 mm** |
| MINSTA BÖJDIAMETER<br>**120 mm** | SPRIDNINGSVINKEL<br>**120°** |
| DRIFTTEMPERATUR<br>**Max 110 °C för alla varianter** | MONTAGETEMPERATUR<br>**0 till 50 °C** |

RGB har 72 LED/m och kan kapas var 8,33 cm. Enfärgade varianter har 120 LED/m och kan kapas var 10 cm. Alla varianter har 6 W/m och högsta drifttemperatur 110 °C.

## Beställningsbara utföranden

Artikelnummer per ljusfärg och längd

| LJUSFÄRG | LÄNGD | ARTIKELNUMMER |
|---|---|---|
| **2200 K** | 1 m | OL-SAUNA-2200K_0-1m |
| 2200 K | 2 m | OL-SAUNA-2200K_1-2m |
| 2200 K | 3 m | OL-SAUNA-2200K_2-3m |
| 2200 K | 5 m | OL-SAUNA-2200K_5m |
| **2700 K** | 1 m | OL-SAUNA-2700K_0-1m |
| 2700 K | 2 m | OL-SAUNA-2700K_1-2m |
| 2700 K | 3 m | OL-SAUNA-2700K_2-3m |
| 2700 K | 5 m | OL-SAUNA-2700K_5m |
| **RGB** | 5 m | OL-SAUNA-RGB_5m |

LED-täthet och kapningsintervall skiljer sig mellan enfärgad LED och RGB. Välj drivdon och styrning efter valt utförande och faktisk installationslängd.